

Link do produktu: <https://www.sklepdlazwierzat.net/aco-009e-pompa-elektromagnetyczna-p-162355.html>

ACO-009E Pompa elektromagnetyczna



Cena	509,31 zł
Numer katalogowy	P113
Kod producenta	162587927
Kod EAN	6920255810077
Wydajność	140 l/min
Przeznaczenie	Hodowla ryb
Wielkość	28 cm
Max głębokość	3,5 m
Materiał obudowy	Aluminium ZL102
System napowietrzania	Dyfuzory i kamienie
Długość kabla	1,5 m
Waga	5,1 kg
Moc	112 W
Bezpieczeństwo	Czyste powietrze
Ciśnienie	0,035 MPa
Wylot	10 mm
Typ pompy	Elektromagnetyczna
Wydajność energetyczna	Niska
Uchwyt transportowy	Tak
Zastosowanie	Oczka wodne

Opis produktu

ACO-009E pompa elektromagnetyczna

oczka wodne, stawy

Pompa elektromagnetyczna **idealnie sprawdzi się jako napowietrzacz w oczkach wodnych i zbiornikach przeznaczonych do hodowli ryb.**

Charakteryzuje się wysoką wydajnością i dużą mocą sprężania, co umożliwi efektywną pracę nawet na dużych głębokościach. Żaden z elementów pompy nie jest oliwiony więc **tłoczone powietrze jest czyste i bezpieczne** dla organizmów wodnych. Korpus z radiatorem wykonany ze stopu aluminium ZL102, dzięki czemu urządzenie nie przegrzewa się i może pracować nieustannie bez wahań wydajności. Obudowa posiada uchwyt ułatwiający przenoszenie urządzenia. Przekładnia elektromagnetyczna zapewnia wstrzykiwanie powietrza przez bezpośredni ruch posuwisto-zwrotny i zwiększa racjonalność konstrukcji. **Tłok i cylinder wykonane z termoplastycznego tworzywa zwiększającego żywotność pompy i obniżającego zużycie energii.**

Pompa elektromagnetyczna posiada jedno ujęcie powietrza, które z łatwością da się rozdzielić na kilka strumieni powietrznych za pomocą rozgałęziacza i wężyków podłączonych do dyfuzorów lub kamieni napowietrzających.

Pompa może być wykorzystywana do napowietrzania zbiorników z rybami oraz roślinami wodnymi, zarówno w celach hobbystycznych, jak i komercyjnych – np. w restauracjach, hotelach czy na targach. Sprawdza się także jako źródło powietrza dla urządzeń wykorzystywanych w przetwórstwie spożywczym, basenach, instalacjach medycznych oraz w zastosowaniach technicznych, w tym również w niektórych etapach

biologicznego oczyszczania ścieków

Dane techniczne:

Moc: 112 W
Wydajność: 140 l/min
Waga: 5,1 kg
Wielkość: 28 cm
Ciśnienie: 0,035 MPa
Max głębokość tłoczenia pod wodą: 3,5 m
Wylot: 10 mm