

Link do produktu: <https://www.sklepdlazwierzat.net/aco-308-pompa-elektromagnetyczna-p-162604.html>



ACO-308 Pompa elektromagnetyczna

Cena	179,73 zł
Numer katalogowy	P103
Kod producenta	162589369
Kod EAN	6920255810039

Opis produktu

ACO-308 pompa elektromagnetyczna

oczka wodne, stawy

Pompa elektromagnetyczna idealnie sprawdzi się jako **napowietrznik w oczkach wodnych i zbiornikach przeznaczonych do hodowli ryb**.

Charakteryzuje się wysoką wydajnością i dużą mocą sprężania, co umożliwia efektywną pracę nawet na dużych głębokościach. Żaden z elementów pompy nie jest oliwiony więc **tłoczone powietrze jest czyste i bezpieczne** dla organizmów wodnych. Korpus z radiatorem wykonany ze stopu aluminium ZL102, dzięki czemu urządzenie nie przegrzewa się i może pracować nieustannie bez wahań wydajności. Obudowa posiada uchwyt ułatwiający przenoszenie urządzenia. Przekładnia elektromagnetyczna zapewnia wstrzykiwanie powietrza przez bezpośredni ruch posuwisto-zwrotny i zwiększa racjonalność konstrukcji. **Tłok i cylinder wykonane z termoplastycznego tworzywa zwiększającego żywotność pompy i obniżającego zużycie energii**.

Pompa elektromagnetyczna posiada jedno ujęcie powietrza, które z łatwością da się rozdzielić na kilka strumieni powietrznych za pomocą rozgałęziacza i wężyków podłączonych do dyfuzorów lub kamieni napowietrzających.

Pompa może być wykorzystywana do napowietrzania zbiorników z rybami oraz roślinami wodnymi, zarówno w celach hobbystycznych, jak i komercyjnych - np. w restauracjach, hotelach czy na targach. Sprawdza się także jako źródło powietrza dla urządzeń wykorzystywanych w przetwórstwie spożywczym, basenach, instalacjach medycznych oraz w zastosowaniach technicznych, w tym również w niektórych etapach biologicznego oczyszczania ścieków. Uniwersalne zastosowanie pompy powietrza sprawia, że doskonale sprawdzi się nie tylko w akwarystyce czy hodowli roślin wodnych, ale również do napowietrzania zbiorników z rybami i owocami morza - zarówno w restauracjach, hotelach, jak i na stoiskach targowych. Urządzenie może być również wykorzystywane w przemyśle spożywczym, przy obsłudze basenów, w sprzęcie medycznym, a także w systemach oczyszczalni ścieków, gdzie wspomaga procesy napowietrzania.

Dane techniczne:

Moc: 22W

Wydajność: 45 l/min

Waga: 1,2 kg

Wielkość: 16 cm

Ciśnienie: 0,025 MPa

Max głębokość tłoczenia pod wodą: 2,5 m

Wylot: 8 mm