

Link do produktu: <https://www.sklepdlazwierzat.net/aco-388d-pompa-elektromagnetyczna-p-162612.html>

ACO-388D Pompa elektromagnetyczna

Cena	363,10 zł
Numer katalogowy	P106
Kod producenta	162589397
Kod EAN	6920255810060
Materiał Korpusu	Stop Aluminium
Możliwość Rozdziału	Tak
Chłodzenie	Radiator
Zastosowanie	Oczka Wodne
Moc	102 W
Bezpieczeństwo	Czyste Powietrze
Wylot	10 Mm
Rozdzielacz	12
Typ Ujścia	Jedno
Energooszczędność	Tak
Waga	4,5 Kg
Wydajność	110 L/min
Wymiary	18 x 27 Cm
Ciśnienie	0,035 MPa
Typ pompy	Elektromagnetyczna
Przenośność	Uchwyt

Opis produktu

ACO-388D pompa elektromagnetyczna

oczka wodne, stawy

Pompa elektromagnetyczna idealnie sprawdzi się jako **napowietrzacz w oczkach wodnych i zbiornikach przeznaczonych do hodowli ryb**.

Charakteryzuje się wysoką wydajnością i dużą mocą sprężania, co umożliwia efektywną pracę nawet na dużych głębokościach. Żaden z elementów pompy nie jest oliwiony więc **tłoczone powietrze jest czyste i bezpieczne** dla organizmów wodnych. Korpus z radiatorem wykonany ze stopu aluminium ZL102, dzięki czemu urządzenie nie przegrzewa się i może pracować nieustannie bez wahań wydajności. Obudowa posiada uchwyt ułatwiający przenoszenie urządzenia. Przekładnia elektromagnetyczna zapewnia wstrzykiwanie powietrza przez bezpośredni ruch posuwisto-zwrotny i zwiększa racjonalność konstrukcji. **Tłok i cylinder wykonane z termoplastycznego tworzywa zwiększającego żywotność pompy i obniżającego zużycie energii**.

Pompa elektromagnetyczna posiada jedno ujęcie powietrza, które z łatwością da się rozdzielić na kilka strumieni powietrznych za pomocą rozgałęziacza i wężyków podłączonych do dyfuzorów lub kamieni napowietrzających.

Pompa może być wykorzystywana do napowietrzania zbiorników z rybami oraz roślinami wodnymi, zarówno w celach hobbystycznych, jak i komercyjnych – np. w restauracjach, hotelach czy na targach. Sprawdza się także jako źródło powietrza dla urządzeń wykorzystywanych w przetwórstwie spożywczym, basenach, instalacjach medycznych oraz w zastosowaniach technicznych, w tym również w niektórych etapach biologicznego oczyszczania ścieków

Dane techniczne:

Moc: 70W

Wydajność: 80 l/min

Waga: 3,3 kg

Wielkość: 23 cm

Ciśnienie: 0,035 MPa

Max głębokość tłoczenia pod wodą: 3,5 m

Wylot: 10 mm