

Link do produktu: <https://www.sklepdlazwierzat.net/aero-pond-120-happet-p-138345.html>

Aero Pond 120 Happet

Model	Wydajność (l/min)	Waga (kg)	Wymiary (długość / szerokość / wysokość)
P300	120	9,5	265x215x198
P301	120	9,5	265x215x198
P302	120	9,5	265x215x198
P303	120	9,5	265x215x198
P304	120	9,5	265x215x198

Cena	1 181,04 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	L-S312ST
Kod EAN	5907708621412
Indeks handlowy	P304

Opis produktu

Aero Pond 120

oczka wodne, stawy

Niezbędnym warunkiem do przeżycia ryb w oczku wodnym, czy stawie zimą jest utrzymanie odpowiedniego natlenienia zbiornika wodnego i wymiany gazowej. Dla przeżycia ryb ważne jest więc, aby tafla wody była zimą niecałkowicie zamrożona oraz odpowiednio napowietrzana.

Dodatkowe napowietrzanie, także w sezonie letnim **jest szczególnie polecane w przypadku zbiorników mocno zarybionych**. W przypadku braku dotlenienia obumiera roślinność, na dnie zbiornika gromadzi się muł, zachodzą procesy amonifikacji, denitryfikacji, powstawania siarkowodoru. Na powierzchni zbiornika zaczynają pojawiać się glony (w tym groźne dla ludzi i zwierząt sinice). Wysoki poziom namnożenia glonów skutkuje zmniejszeniem dostępności światła, co pogarsza parametry wody, która staje się mniej zdatna do hodowli zdrowych ryb.

Odpowiednie napowietrzenia zapewnia ich zdrowy wzrost i rozwój.

W zestawie znajduje się pompa membranowa o dużej wydajności, pozwalająca na pompowanie powietrza nawet do dużych stawów i oczek wodnych na spore głębokości. Użytkowanie pompy membranowej wiąże się z cichą pracą i dużą wydajnością. Pompa posiada jeden wylot powietrza, który można podzielić na wiele kamieni napowietrzających lub dyfuzorów, dzięki zastosowaniu rozdzielacza. **Spełnia wszystkie aktualnie obowiązujące normy bezpieczeństwa**. Może pracować na zewnątrz z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Dodatkowo w komplecie znajduje się długi wężyk oraz dyfuzor, służący do rozdrabniania pęcherzyków powietrza w zbiorniku wodnym.

Dane techniczne:
Moc: 120W
Wydajność: 120 l/min
Waga: 9,5 kg
Wymiary (długość / szerokość / wysokość): około 265x215x198 mm
Ciśnienie: 0,018 - 0,036 MPa
Maksymalna głębokość tłoczenia pod wodą: 1,8 m
Średnica dyfuzora: 80 cm