

Link do produktu: <https://www.sklepdlazwierzat.net/aero-pond-80-happet-p-138343.html>

Aero Pond 80 Happet

Model	Wydajność	Waga	Wymiary
P301	80 l/min	7 kg	243x205x239 mm
P302	100 l/min	9 kg	243x205x239 mm
P303	120 l/min	11 kg	243x205x239 mm
P304	150 l/min	14 kg	243x205x239 mm

Cena	915,43 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	L-S310ST
Kod EAN	5907708621399
Indeks handlowy	P301

Opis produktu

Aero Pond 80

oczka wodne, stawy

Niezbędnym warunkiem do przeżycia ryb w oczku wodnym, czy stawie zimą jest utrzymanie odpowiedniego natlenienia zbiornika wodnego i wymiany gazowej. Dla przeżycia ryb ważne jest więc, aby tafla wody była zimą niecałkowicie zamarznięta oraz odpowiednio napowietrzana.

Dodatkowe napowietrzanie, także w sezonie letnim **jest szczególnie polecane w przypadku zbiorników mocno zarybionych**. W przypadku braku dotlenienia obumiera roślinność, na dnie zbiornika gromadzi się muł, zachodzą procesy amonifikacji, denitryfikacji, powstawania siarkowodoru. Na powierzchni zbiornika zaczynają pojawiać się glony (w tym groźne dla ludzi i zwierząt sinice). Wysoki poziom namnożenia glonów skutkuje zmniejszeniem dostępności światła, co pogarsza parametry wody, która staje się mniej zdatna do hodowli zdrowych ryb.

Odpowiednie napowietrzenia zapewnia ich zdrowy wzrost i rozwój.

W zestawie znajduje się pompa membranowa o dużej wydajności, pozwalająca na pompowanie powietrza nawet do dużych stawów i oczek wodnych na spore głębokości. Użytkowanie pompy membranowej wiąże się z cichą pracą i dużą wydajnością. Pompa posiada jeden wylot powietrza, który można podzielić na wiele kamieni napowietrzających lub dyfuzorów, dzięki zastosowaniu rozdzielacza. **Spełnia wszystkie aktualnie obowiązujące normy bezpieczeństwa**. Może pracować na zewnątrz z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Dodatkowo w komplecie znajduje się długi wężyk oraz dyfuzor, służący do rozdrabniania pęcherzyków powietrza w zbiorniku wodnym.

Dane techniczne:

Moc: 80W

Wydajność: 80 l/min

Waga: 7 kg

Wymiary (długość / szerokość / wysokość): około 243x205x239 mm

Ciśnienie: 0,012 - 0,036 MPa

Maksymalna głębokość tłoczenia pod wodą: 1,2 m

Średnica dyfuzora: 60 cm