

Link do produktu: <https://www.sklepdlazwierzat.net/pompa-wirnikowa-happet-vb-600g-p-160298.html>

Pompa wirnikowa Hapet VB-600G

Kod producenta	162589563
Kod EAN	6920255810589
Indeks handlowy	P205
Nazwa angielska	Rotor pump VB 600G
Waga brutto [kg]	8,965
Producent	Hapet

Opis produktu

VB-600G pompa wirnikowa

oczka wodne, stawy

Niezbędnym warunkiem do przeżycia ryb w oczku wodnym, czy stawie zimą jest utrzymanie odpowiedniego natlenienia zbiornika wodnego i wymiany gazowej.

Dla przeżycia ryb ważne jest więc, aby tafla wody była zimą niecałkowicie zamrożona oraz odpowiednio napowietrzana. Dodatkowe napowietrzanie, także w sezonie letnim jest szczególnie polecane w przypadku zbiorników mocno zarybionych.

W przypadku braku dotleniania obumiera roślinność, na dnie zbiornika gromadzi się muł, zachodzą procesy amonifikacji, denitryfikacji, oraz powstawania siarkowodoru. Na powierzchni zbiornika zaczynają pojawiać się glony (w tym groźne dla ludzi i zwierząt sinice). Wysoki poziom namnożenia glonów skutkuje zmniejszeniem dostępności światła, co pogarsza parametry wody, która staje się mniej podatna do hodowli zdrowych ryb. Odpowiednie napowietrzenia zapewnia ich zdrowy wzrost i rozwój.

Wirnikowe pompy powietrza charakteryzują się dużą wydajnością przy niskim zużyciu energii. Pracują równomiernie bez wahań wydajności. **Są przeznaczone do ciągłej pracy w każdych warunkach atmosferycznych, latem i zimą.** Nadają się nawet do dużych i mocno zarybionych zbiorników. Żaden z elementów pompy nie jest oliwiony więc **tłoczone powietrze jest czyste i całkowicie bezpieczne dla organizmów wodnych.** Ma to szczególne znaczenie dla hodowców.

Pompa posiada jedno ujęcie powietrza, istnieje jednak możliwość podzielenia strumienia powietrza. Wszystkie pompy wyposażone są w rozdzielacz powietrza, który w prosty sposób można podłączyć do wężyków rozprowadzających, a te z kolei do dyfuzorów lub kamieni napowietrzających.

Dane techniczne:

Moc: 250 W

Wydajność: 640 l/min

Waga: 11 kg

Wielkość: 26 cm

Ciśnienie: 0,011 MPa

Max głębokość tłoczenia pod wodą: 1,1 m

Wylot: 32 mm