

Link do produktu: <https://www.sklepdlazwierzat.net/qualdrop-kh-builder-kh-i-potas-500ml-p-26176.html>

Qualdrop KH Builder KH+ i Potas 500ml

Cena	33,97 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	QD KH BUILDER 500
Kod EAN	5903240127672

Opis produktu

Qualdrop KH Builder KH+ i Potas 500ml

KH Builder jest preparatem podnoszącym wartość twardości węglanowej KH. KH Builder zwiększa również poziom potasu. Pozwala też na kontrolowane zwiększenie wartości pH.

Dozowanie

2 ml KH Builder dodane do 10 l wody zwiększa KH o 1 i poziom potasu o ok. 14 mg/l
20 ml KH Builder dodane do 100 l wody zwiększa KH 1 o i poziom potasu o ok. 14 mg/l

W przypadku podłoży aktywnych i utrzymywania wartości KH=0 (lub bliskich "0") w zbiorniku oraz stosowanie mineralizatorów niepodnoszących wartości KH, sugerujemy podnosić wartość KH podmienianej wody (woda RO, lub RO + pełna mineralizacja) w zakresie 0,3-0,5 dKH. Należy wziąć pod uwagę wzrost wartości potasu i ewentualnie skorygować dawki potasu w schemacie nawożenia. Poniżej udostępniamy kalkulator, który ułatwi przygotowanie dowolnej ilości wody o interesujących nas parametrach oraz poda on ilość potasu przy interesującej nas wartości KH.

Ważne...

Jeśli zachodzi potrzeba zwiększania wartości KH w zbiorniku to nie należy wlewać stężonego preparatu bezpośrednio do zbiornika. W takim przypadku może dojść do powstania dużych gradientów stężeń KH Builder i tym samym dużych miejscowych zmian wartości pH i KH. Uprzednio obliczoną dawkę KH Builder należy rozcieńczyć w około 1 litrze wody ze zbiornika - dla zbiornika o pojemności 100 l. Następnie wolno wlać w miejscu największego ruchu wody. Nie należy bezpośrednio w zbiorniku jednorazowo podnosić wartości KH więcej niż o 0,3 maksymalnie 0,5. Nie należy absolutnie podnosić KH przy użyciu KH Builder do wartości np. 4 (ten produkt nie służy do tego celu), otrzymamy wtedy wysokie wartości stężeń potasu (ok. 56 mg/l). Sugerujemy aby utrzymywać KH ok. 1-1,5 przy stosowaniu mineralizatora GH+ Plant przy zachowaniu planowanej twardości GH ok. 7-8.

Czy wiesz, że ...

Woda z systemów uzdatniana przy pomocy membran osmotycznych i dodatkowo stosowanych żywicy demineralizujących posiada przeważanie niskie pH, ok 5 lub poniżej. Stopień oczyszczania wody przez membrany osmotyczne, głównie zależy od parametrów wody wyjściowej. W niektórych przypadkach woda uzdatniona przy pomocy membrany osmotycznej (nawet bez zastosowania żywicy demineralizującej) może posiadać równie niskie pH ok. 5. W przypadku prowadzenia zbiorników na KH=0 i mineralizatorów niepodnoszących wartości KH (takich jak GH+ PLANT) może występować problem zbyt niskiej wartości pH przygotowywanej wody do podmian. Przy pomocy KH Builder'a można podwyższyć wartość KH i tym samym wartość pH przygotowywanej wody do podmian.

Poniżej w tabeli znajdują się przykładowe wyniki* pomiarów wody RO (pełna demineralizacja przy pomocy żywicy demineralizującej MB400) i dodawanych określonych dawek KH Builder.

Nie stosować do hodowli roślin i zwierząt przeznaczonych do konsumpcji i przetwórstwa spożywczego. Preparat przeznaczony do akwariów z rybami i roślinami ozdobnymi. Preparat przechowywać szczelnie zamknięty w temperaturze pokojowej. Ewentualny osad na dnie butelki jest zjawiskiem naturalnym i nie jest wadą produktu. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnąć porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Dokładnie umyć ręce po użyciu.