

Link do produktu: <https://www.sklepdlazwierzat.net/tetra-ex1200-plus-external-filter-p-1993.html>



Tetra EX1200 PLUS External Filter

Cena	784,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	mls-9934
Kod EAN	4004218241015

Opis produktu

Kompletny zestaw filtracyjny do akwarium Tetra EX 1200 plus

Zdrowa i bezpieczna woda dla ryb i roślin akwariowych musi być nieustannie filtrowana. Zaawansowany technologicznie filtr Tetra EX niezawodnie i bezpiecznie rozkłada nadmiar pożywienia, zapewniając wodę najwyższej jakości.

- Zapewnia bezpieczną dla ryb i krystalicznie czystą wodę, dzięki czemu możesz cieszyć się pięknym i zdrowym akwariem
- W zestawie z łatwymi w czyszczeniu wkładami filtracyjnymi
- Wyjątkowo wydajny i cichy
- Dostępny jako kompletny zestaw z wkładami filtracyjnymi, co pozwala na szybkie i łatwe uruchomienie
- Z funkcją samoczynnego zalewania pozwalającą na szybkie uruchomienie filtra i zaworami umożliwiającymi precyzyjną kontrolę przepływu wody
- Zawory bezpieczeństwa izolują filtr od obiegu wody
- Regulowane łączenia umożliwiające łatwe układanie przewodów
- Z funkcją filtracji wstępnej ograniczającą konserwację

Zewnętrzny filtr do akwarium Tetra EX 1200 plus zapewnia optymalną filtrację wody w dowolnym zbiorniku o pojemności od najmniej 250 litrów. Zanieczyszczona woda w akwarium przepływa przez 5 różnych wkładów filtracyjnych. Woda jest przepuszczana przez ceramiczne pierścienie filtracyjne, biologiczne kulki filtracyjne, tradycyjną piankę filtracyjną, węglowy materiał filtracyjny oraz włókninę filtracyjną, co pozwala usunąć cząsteczki zanieczyszczeń, zapewniając filtrację biologiczną, mechaniczną i chemiczną. Praktyczne uchwyty poszczególnych koszyków na wkłady filtra ułatwiają ich czyszczenie i wymianę, a wydajność filtra można regulować, dostosowując ją bez trudu do wielkości akwarium. Dostępne są również zawory regulacyjne do przewodu wlotowego i wylotowego, pozwalające precyzyjnie regulować przepływ wody i dostosować go do różnych wymagań. Aby wyczyścić filtr, wystarczy całkowicie zakręcić zawory i odłączyć filtr od elementów łączących. Woda zostaje zatrzymana w przewodach, dzięki czemu nie ma potrzeby ponownego zasysania przy podłączaniu urządzenia.